

Hako

Clean ahead

Produktinformation Hako-Variette 350



Hako-Variette 350: Der kompakte Einstieg in die Grundstückspflege. Leistungsfähiges Anbauprogramm für vielfältigen Arbeitseinsatz.

Sie wollen mehr Komfort.

Die Hako-Variette 350 bietet:

- Einen schwingungs- gedämpften Führungsholm mit großdimensionierten Gummilagern.
- Werkzeuglose Holm-Höhen- verstellung, stufenlos auf die optimale Arbeitsposition einstellbar.
- Alle Bedienelemente griffgünstig und übersichtlich am Holm.

Sie wollen mehr Leistung.

Die Hako-Variette 350 bietet:

- Einen leistungsstarken Honda-Großserienmotor 2,9 kW (4,0 PS).
- Robusten, mechanischen Fahrtrieb.
- Ausgezeichnete Traktion durch starre Verbindung der Antriebsräder.
- Antrieb der Anbaugeräte über kraftvolle Gelenkwelle.
- Kompakten Aufbau in Komponentenbauweise.

Sie wollen mehr Wirtschaftlichkeit.

Die Hako-Variette 350 bietet:

- Eine kompakte Einstiegsmaschine zum günstigen Preis.
- Ein ausgewähltes Anbaugeräteprogramm für die mühelose Reinigung und Pflege kleiner Flächen.
- Ausgesprochen günstige Lebensdauerkosten durch gewerbliche Auslegung der Komponenten.

Überzeugen Sie sich selbst!

Leistung und Qualität bis ins Detail:



Schwingungsgedämpfter Führungsholm. Für die optimale Arbeitsposition ohne Werkzeug stufenlos höhenverstellbar.



Laufruhiger und kraftvoller Honda-Großserienmotor 2,9 kW (4,0 PS) mit Handleichtstart.



Über nur zwei Schrauben erfolgt schnell und einfach der Wechsel der Anbaugeräte. Für die perfekte Kraftübertragung vom Getriebe z.B. zur Kehrmachine sorgt eine robuste Gelenkwelle.



Die gut dimensionierten Räder ermöglichen in Verbindung mit der großen Bodenfreiheit problemlos auch das Überwinden von Treppenstufen oder anderen Hindernissen.

Technische Daten Hako-Variette 350

Grundgerät:	Komplette Einheit aus Motor, Achse, Holm sowie Geräteanschluß.		
Motor:	Honda GC 135 2,9 kW (4,0 PS) 1-Zylinder-Motor mit Lastregelung und Handstart.		
Radantrieb:	Ein Vorwärtsgang, der über Klauenkupplung zuschaltbar ist.		
Geräteantrieb:	Antrieb über Gelenkwelle.		
Bereifung:	4.00-4 (Zwillingsreifen optional) in Verbindung mit guter Bodenfreiheit ermöglichen das Überwinden von Absätzen und Treppenstufen.		
Gewicht:	Grundgerät:	37 kg	
	mit Kehrmachine:	64 kg,	mit Schneeschild: 67 kg, mit Mähbalken: 57 kg
Kehrmachine:	75 cm Arbeitsbreite mit Mittelantrieb. Kehrgutbehälter und Spritzschutz optional. Zweifach schwenkbar.		
Mähbalken:	Arbeitsbreite 71 oder 91 cm, dazu empfehlenswert Zwilligsbereifung 4.00-4.		
Schneeschild:	85 cm Arbeitsbreite mit Gummischürfleiste, vom Holm aus schwenkbar. Zusatzgewicht 8,5 kg.		
Änderungen in Ausführung, Form und Farbgebung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.			

Hako
Clean ahead

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
Internet: www.hako.com
E-mail: info@hako.com

